



MODELL
991-009

Dichtplatte für Zwischenplatte ISO 05 X/Y (Europaversion)



SEAL RETAINER PLATE

KOMPONENTEN

| Part | Beschreibung | Anzahl |
|---------|--------------|--------|
| 700-005 | Seal Plate | 1 |

SUN ISO 05 X/Y Zwischenplattengehäuse haben Steuer- und Entlastungsanschlüsse, die bedingt durch den Unterschied zwischen der U.S. und europäischen Lage der Anschlüsse zwei unterschiedlichen Dichtplattenausführungen zur Folge haben. Die ISO 05 X/Y CETOP Dichtplatten sind nur für in Europa hergestellte Wegeventile einsetzbar. Dichtplatten und Dichtungen sind einzeln und als komplette Dichtplatten einschließlich Dichtungen erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------|------------------|
| Werkstoff | Verzinkter Stahl |
| Plattenhöhe | 1,27 mm |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Alle SUN Dichtplatten erfüllen die gängigen Industriestandards bezüglich Anschluss- und Befestigungslochbildern.
- Das NG 10 (ISO 05) X/Y CETOP Zwischenplattengehäuse kann nur um eine Achse gedreht werden. Abhängig von der Drehung des Zwischenplattengehäuses in Relation zur Dichtplatte können nur die Anschlüsse "A" und "B" miteinander vertauscht werden, "P" und "T" bleiben unverändert.
- SUN NG 10 (ISO 05) X/Y Zwischenplattengehäuse beinhalten die Steuer- und Entlastungsbohrungen sowohl für die U.S. als auch für die europäische Ausführung. Die Dichtplatte muss separat spezifiziert und bestellt werden, um sicher zu stellen, dass die Anschlüsse der Dichtplatte zur Höhenverkerkung passen.
- Für folgende Ventile europäischer Fertigung: z.B. Bosch-Rexroth (WEH 10), und Denison (4D02V).

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.